

Platforma samojezdna HERCULES Typ 225

Standard maszyny :

- Silnik wysokoprężny marki **Kubota** (4 cyl Turbo 45 km)
(chłodzony cieczą)
- Napęd 4x4 stały hydrostatyczny
- 2 biegi Polowy, Drogowy
- Hamulec hydrauliczny
- Regulowana prędkość (0 - 23 km/h)
- Długość (4300 mm)
- Wysokość (2250 mm)
- Szerokość podestów roboczych od (1600 mm) do (2600 mm)
- Podnoszenie platformy odbywa się za pomocą 4 cylindrów hydraulicznych oraz 4 ramion pantografu
- Oświetlenie dla ruchu drogowego
- Zbiornik paliwa pojemność 75 litrów
- Opony (10.75x15.3) 8 warstwowe



Dodatkowa opcja maszyny:

- Opony radialne (280/75 R 16)
- Szerokość podestów roboczych od (1800 mm) do (3400 mm)
- Szerokość podestów roboczych od (2500 mm) do (5500 mm)
- Rolki do przenoszenia palet na maszynie
- Kompresor powietrza (650 l/min) zbiornik powietrza 50 l
(ciśnienie robocze 16 bar)
- Dodatkowy zbiornik powietrza (100 l)
- Podnośnik przedni (Max 650 kg) Manualnie składany
- Podnośnik tylny (Max 650 kg) Manualnie składany
- Podnośnik przedni (Max 650 kg) Hydraulicznie składany
- Podnośnik tylny (Max 650 kg) Hydraulicznie składany
- System automatycznego kierowania
- Dyszel do ciągnięcia maszyny ciągnikiem
- System (Start/Stop)
- Radio

