

Opryskiwacz Sadowniczy DUOTURB

Standard maszyny :

- Pompa 140 l/min Firmy **GOMET** (Membranowa)
- Opony 300/80-15,3
- Dwie podwójnie regulowane osie
- Przekładnia dwustopniowa + neutralny
- 1 Filtr ssący 50 mesh
- 2 Filtry ciśnieniowe 50 lub 80 mesh
- Manualna regulacja ciśnienia
- Wysokość (2400 mm)
- 3 wentylatory o średnicy (560 mm) po 9 łopat
- 18 podwójnych dysz przyskających Firmy **ALBUZ**
- Elektryczne zawory sterujące dyszami 27 watt
- Manometr 25 bar ,100 mm, klasa 1.0
- Mieszadło cieczy z pompy opryskiwacza
- Zbiornik do płukania opryskiwacza
- Zbiornik do mycia rąk
- Mocny wałek przekaźnika mocy
- Oświetlenie drogowe
- Zbiornik opryskiwacza 1500 litrów

przystosowany do przyskania co drugi rząd



Dodatkowa opcja :

- Pompa 80 l/min (Tłokowa) Firmy **B.A.B**
- Pompa 140 l/min (Tłokowa) Firmy **B.A.B**
- Pompa 135 l/min (Membranowa) Firmy **4R**
- Zbiornik opryskiwacza (2000) litrów
- Zbiornik opryskiwacza (2500) litrów
- Mieszadło cieczy o napędzie hydraulicznym
- Elektrycznie regulowane ciśnienie
- Opony 340/55-16
- Podwójna oś (tandem)
- Hamulce hydrauliczne
- Dyszel skrętny kopiujący ślady ciągnika (możliwe są bardzo ostre zakręty)



Komputer firmy:



Funkcje komputera:

Standardowa opcja odczyt z czujnika magnetycznego lub GPS

- wyświetlanie aktualnej prędkości jazdy (km/h)
- wyświetlanie aktualnej dawki (l/ha)
- wyświetlanie ilości wylanej cieczy (l) oraz opryskiwanego obszaru (ha)
- wyświetlanie ilości cieczy w zbiorniku (l)