



# Opryskiwacz Sadowniczy QUATT

## Standard maszyny :

- Pompa 140 l/min Firmy  GOMET (Membranowa)
- Opony 11,580-15,3
- Przekładnia dwustopniowa + neutralny
- 1 Filtr ssący 50 mesh
- 2 Filtry ciśnieniowe 50 lub 80 mesh
- Manualna regulacja ciśnienia
- Wysokość ( 3400 mm )
- 4 wentylatory o średnicy ( 560 mm ) po 9 łopat
- 22 podwójne dysze pryskające Firmy **ALBUZ**
- Elektryczne zawory sterujące dyszami 27 watt
- Manometr 25 bar ,100 mm, klasa 1.0
- Mieszadło cieczy z pompy opryskiwacza
- Zbiornik do płukania opryskiwacza
- Zbiornik do mycia rąk
- Mocny wałek przekaźnika mocy
- Oświetlenie drogowe
- Standardowy dyszel zaczepowy
- Zbiornik opryskiwacza 1500 litrów



## Dodatkowa opcja :

- Pompa 80 l/min (Tłokowa ) Firmy **B.A.B**
- Pompa 140 l/min (Tłokowa) Firmy **B.A.B**
- Pompa 135 l/min ( Membranowa) Firmy  AR
- Zbiornik opryskiwacza ( 2000 ) litrów
- Zbiornik opryskiwacza ( 2500 ) litrów
- Mieszadło cieczy o napędzie hydraulicznym
- Elektrycznie regulowane ciśnienie
- Opony 340/55-16
- Opony 380/55-17
- Wysokość ( 3700 mm )
- Wentylator dół ( 700 mm ) 12 łopat
- 24 podwójne dysze pryskające Firmy **ALBUZ**
- Dyszel skrętny kopiujący ślady ciągnika  
( możliwe są bardzo ostre zakręty)

## Komputer firmy:



Funkcje komputera:

Standardowa opcja odczyt z czujnika magnetycznego lub GPS

- wyświetlanie aktualnej prędkości jazdy (km/h)
- wyświetlanie aktualnej dawki ( l/ha)
- wyświetlanie ilości wylanej cieczy ( l )  
oraz opryskiwanego obszaru ( ha)
- wyświetlanie ilości cieczy w zbiorniku ( l )

