



Opryskiwacz Sadowniczy TRIPROP MOS 2220

Standard maszyny :

- Pompa 140 l/min Firmy  (Membranowa)
- Opony 11,580-15,3
- Przekładnia dwustopniowa + neutralny
- 1 Filtr ssący 50 mesh
- 2 Filtry ciśnieniowe 50 lub 80 mesh
- Manualna regulacja ciśnienia
- Wysokość (2400 mm)
- 3 wentylatory o średnicy (560 mm) po 9 łopat
- 18 podwójnych dysz przyskających Firmy **ALBUZ**
- Elektryczne zawory sterujące dyszami 27 watt
- Manometr 25 bar ,100 mm, klasa 1.0
- Mieszadło cieczy z pompy opryskiwacza
- Zbiornik do płukania opryskiwacza
- Zbiornik do mycia rąk
- Mocny wałek przekaźnika mocy
- Oświetlenie drogowe
- Zbiornik opryskiwacza 1500 litrów



Dodatkowa opcja :

- Pompa 80 l/min (Tłokowa) Firmy **B.A.B**
- Pompa 140 l/min (Tłokowa) Firmy **B.A.B**
- Pompa 135 l/min (Membranowa) Firmy 
- Zbiornik opryskiwacza (2000) litrów
- Mieszadło cieczy o napędzie hydraulicznym
- Elektrycznie regulowane ciśnienie
- Opony 340/55-16
- Opony 380/55-17
- Wysokość (2900 mm)
- Wentylator dół (700 mm) 12 łopat
- 22 podwójne dysze przyskające Firmy **ALBUZ**

Komputer firmy:



Funkcje komputera:

Standardowa opcja odczyt z czujnika magnetycznego lub GPS

- wyświetlanie aktualnej prędkości jazdy (km/h)
- wyświetlanie aktualnej dawki (l/ha)
- wyświetlanie ilości wylanej cieczy (l)
oraz opryskiwanego obszaru (ha)
- wyświetlanie ilości cieczy w zbiorniku (l)

Standardowe kosiarki

Typ	Szerokość robocza	Szerokość całkowita	Waga
S202	200 cm	210 cm	510 Kg
S222	220 cm	230 cm	550 Kg
S242	240 cm	250 cm	580 Kg

