

Opryskiwacz Sadowniczy SINGLE

Standard maszyny :

- Pompa 140 l/min Firmy **COMET** (Membranowa)
- Opony 11,580-15,3
- Przekładnia dwustopniowa + neutralny
- 1 Filtr ssący 50 mesh
- 2 Filtry ciśnieniowe 50 lub 80 mesh
- Manualna regulacja ciśnienia
- Wentylator (800 mm) 14 łopat
- 16 dysz przyskających Firmy **ALBUZ**
- Elektryczne zawory sterujące dyszami 27 watt
- Manometr 25 bar ,100 mm, klasa 1.0
- Mieszadło cieczy z pompy opryskiwacza
- Zbiornik do płukania opryskiwacza
- Zbiornik do mycia rąk
- Mocny wałek przekaźnika mocy
- Oświetlenie drogowe
- Standardowy dyszel zaczepowy
- Zbiornik opryskiwacza 1500 litrów



Dodatkowa opcja :

- Pompa 80 l/min (Tłokowa) Firmy **B.A.B**
- Pompa 140 l/min (Tłokowa) Firmy **B.A.B**
- Pompa 135 l/min (Membranowa) Firmy **AR**
- Zbiornik opryskiwacza (2000) litrów
- Mieszadło cieczy o napędzie hydraulicznym
- Elektrycznie regulowane ciśnienie
- Opony 340/55-16
- Wentylatory o średnicy (900 mm) 6 łopat
- Wentylator o średnicy (1000 mm) 6 łopat
- Dyszel skrętny kopiujący ślady ciągnika
(Możliwe są bardzo ostre zakręty)



Komputer firmy:



Funkcje komputera:

Standardowa opcja odczyt z czujnika magnetycznego lub GPS

- wyświetlanie aktualnej prędkości jazdy (km/h)
- wyświetlanie aktualnej dawki (l/ha)
- wyświetlanie ilości wylanej cieczy (l) i opryskiwanego obszaru (ha)
- wyswietlanie ilosci cieczy w zbiorniku (l)