

# Kosiarka Sadownicza

z możliwością agregowania opryskiwacza

## Standard maszyny :

- Niski profil koszenia ( 30- 150 mm )
- Prząd na płozach
- Tył na czterech kołach pompowanych
- Standardowe bolce ( 28 mm )
- Wałek przekaźnika mocy
- 2 sztangi
- 4 obracane noże tnące
- Stały napęd 540 obr/min
- Manualnie rozłączany napęd opryskiwacza
- Dyszel zaczepowy opryskiwacza ( Typ K80 )
- Zapotrzebowanie mocy ( 30 km )



<b>Typ</b>	<b>Szerokość robocza</b>	<b>Szerokość całkowita</b>	<b>Waga</b>
<b>GS162</b>	<b>160 cm</b>	<b>170 cm</b>	<b>470 Kg</b>
<b>GS182</b>	<b>180 cm</b>	<b>190 cm</b>	<b>490 Kg</b>
<b>GS202</b>	<b>200 cm</b>	<b>210 cm</b>	<b>510 Kg</b>
<b>GS222</b>	<b>220 cm</b>	<b>230 cm</b>	<b>550 Kg</b>
<b>GS242</b>	<b>240 cm</b>	<b>250 cm</b>	<b>580 Kg</b>
<b>GS262</b>	<b>260 cm</b>	<b>270 cm</b>	<b>650 Kg</b>
<b>GS282</b>	<b>280 cm</b>	<b>290 cm</b>	<b>710 Kg</b>

## Dodatkowa opcja :

- Otwierane boki
- Prząd na metalowych kołach
- Bolce ( 22 mm )
- Kosiarka rozsuwana

